

Befehlsübersicht für METAPOST

Uwe Siart

Version 0.94 vom 16. Januar 2010

1 Wichtige Strukturen

Dateirumpf

```
beginfig(1);
...
endfig;
end
```

Verwendung von L^AT_EX für Beschriftungen

```
verbatimex
\documentclass{class}
\begin{document}
etex
```

Das `\end{document}` entfällt.

Variablentypen

<code>pair</code>	<code>path</code>	<code>string</code>
<code>numeric</code>	<code>boolean</code>	<code>transform</code>
<code>(rgb)color</code>	<code>cmymcolor</code>	<code>pen</code>
<code>picture</code>		

Wiederholung

```
for i = a step b until c:
...
endfor
```

```
for i = a upto b:
...
endfor
```

```
for i = a downto b:
...
endfor
```

Bedingung

```
if boolean:
...
elseif boolean:
...
else:
...
fi
```

Der `elseif`-Teil kann entfallen.

Operatoren

```
pair dotprod pair
angle pair
sind numeric
cosd numeric
```

Eigenschaften der Ausgabe

```
outputtemplate := "template";
outputformat := "[eps|svg]";
```

2 Punkte

Zugriff auf Koordinaten

```
xpart pair
ypart pair
```

Vordeclarierte Variablen

```
z[n]
x[n] = xpart z[n]
y[n] = ypart z[n]
```

Mediation

```
numeric [pair,pair]
whatever[pair,pair]
```

3 Pfade

Verbinden von Punkten

```
pair--pair
pair..pair
pair---pair..pair
```

Richtungsangaben

```
pair{up}..rightpair
pair{dir 50}..dir 120pair
```

Bézier-Punkte

```
pair..controls pair..pair
pair..controls pair and pair..pair
```

Spannung und Krümmung

```
pair..tension numeric..pair
pair..
    tension numeric and numeric
..pair
pair{curl c}..{curl d}pair
```

Ein `tension`-Parameter muss mindestens den Wert 0,75 haben. Für Krümmungen sind Werte zwischen 0 und ∞ erlaubt.

Umkehrung

```
reverse path
```

Bounding-Box

```
path = bbox picture;
pair = llcorner picture;
pair = lrcorner picture;
pair = ulcorner picture;
pair = urcorner picture;
pair = center picture;
```

Vordefinierte Pfade

```
fullcircle    unitsquare
halfcircle    quartercircle
```

Teilpfade

```
path = path cutbefore path;
path = path cutafter path;
path = subpath (a,b) of path;
```

Geschlossene Pfade

```
path = pair--pair ... cycle;
path = buildcycle(pathlist);
```

Superellipse

```
path = superellipse(pair_e, pair_n,
                    pair_w, pair_s,
                    superness);
```

Der Parameter `superness` darf zwischen 0,5 und 1 liegen. Für $1/\sqrt{2}$ ergibt sich eine Ellipse.

Pfadparameter

```
pair    = direction numeric    of path;
numeric = directiontime pair of path;
pair    = directionpoint pair of path;
pair    = path intersectionpoint path;
pair    = path intersectiontimes path;
pair    = point numeric        of path;
numeric = length                path;
numeric = arclength             path;
numeric = arctime length        of path;
```

4 Affine Transformationen

Grundbausteine

```
picture shifted pair
picture rotated numeric
picture slanted numeric
picture scaled numeric
picture xscaled numeric
picture yscaled numeric
picture zscaled pair
picture reflectedabout (pair, pair)
picture rotatedaround (pair, numeric)
```

Definition aus Grundbausteinen

```
transform = identity transforms
```

Definition durch die Bilder dreier Punkte

```
pair1 transformed transform = pair2;
pair3 transformed transform = pair4;
pair5 transformed transform = pair6;
```

5 Ausgabe von Pfaden und Bildern

Vordefinierte Stifte

```
pencircle    pensquare
```

Mit dem Befehl `pickup pen` wird die Stiftform `pen` für alle folgenden Zeichenbefehle aktiviert. Sie bleibt bis zu einem erneuten `pickup`-Befehl aktiv und kann lokal durch die Anweisung `withpen pen` übersteuert werden.

Vordefinierte `picture`-Variablen

```
currentpicture    nullpicture
```

Jeder Zeichenbefehl fügt ein Objekt zur Variable `currentpicture` hinzu (`addto currentpicture`). In `nullpicture` ist das leere Bild vordefiniert. Durch die Zuweisung `currentpicture := nullpicture` kann das aktuelle Bild gelöscht werden.

Bilder begrenzen (clipping)

```
clip picture to cyclic_path;
```

Zeichenbefehle

```
draw picture;
undraw picture;
fill cyclic_path;
unfill cyclic_path;
filldraw cyclic_path;
unfilldraw cyclic_path;
```

Zeichenooptionen

```
drawcommand withpen pen withcolor color
dashed pattern;
```

Mögliche Werte für *pattern* (Linientypen)

```
evenly
withdots
dashpattern(on dim off dim ...)
```

Linientypen können auch transformiert werden.

Setzen und Löschen von Zeichenoptionen

```
drawoptions(dashed evenly);
drawoptions();
```

Ecken und Linienenden

```
linecap := rounded;
linecap := butt;
linecap := squared;

linejoin := rounded;
linejoin := mitered;
linejoin := beveled;
```

Pfeile

```
drawarrow path;
drawdblarrow path;
```

Bei großen Strichstärken sollte *ahlength* auf einen höheren Wert gesetzt werden. Die Voreinstellung ist 4 bp.

Beschriftung von Punkten

```
draw thelabel.suffix(picture,pair);
label.suffix(picture,pair);
```

Mögliche Suffixe

```
top    bot    urt    ulft
rt     lft    lrt    llft    leer
```

6 Boxen

Laden des Makropaketes

```
input boxes
```

Erzeugung

```
boxit.name(picture);
circleit.name(picture);
```

Ausgabe

```
drawboxed (namelist);
drawunboxed (namelist);
```

Der Ausdruck *namelist* steht für eine kommaseparierte Liste von Boxnamen.

Parameter einer Box¹

```
name.n  name.e  name.s    name.w
name.ne name.nw name.se   name.sw
name.c  name.dx name.dy  bpath name
```

¹.ne, .nw, .se und .sw nur bei boxit.-Boxen.

Relative Lage aufeinanderfolgender Boxen

```
boxjoin(equations);
boxjoin(a.se=b.sw;a.ne=b.nw);
boxjoin();
```

7 Makrodefinitionen

Makro ohne Argument

```
def name = replacement enddef
```

Makro mit Argument

```
def name(expr var_list) =
  replacement
enddef
```

In *var_list* stehen die Übergabevariablen durch Kommata getrennt.

Aufruf

```
name(var_list)
```

Gruppierung

```
begingroup statement_list endgroup
```

Lokale Variablen in Makros

```
save variable_list;
```

8 Sonderfunktionen

Zufallszahl mit der Verteilung $\mathcal{N}(0,1)$

```
numeric = normaldeviate;
```

Zufallszahl mit Gleichverteilung zwischen 0 und *a*

```
numeric = uniformdeviate a;
```

Vektor auf Länge 1 skalieren

```
pair = unitvector pair;
```

Copyright © 2003–2010 by Uwe Siart <uwe@siart.de>

This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the *Open Publication License*, v1.0 or later (the latest version is presently available at <http://www.opencontent.org/openpub/>).

Diese Befehlsübersicht enthält eine Auswahl häufig verwendeter METAPOST-Befehle zur schnellen Referenz. Sie umfasst *nicht* den gesamten Befehlsvorrat von METAPOST und ersetzt vor allem nicht die Lektüre der ausführlichen METAPOST-Dokumentation. Für weitere Informationen siehe CTAN:[/graphics/metapost/base/manual/mpman.pdf](http://ctan.org/graphics/metapost/base/manual/mpman.pdf) und CTAN:[/graphics/metapost/base/manual/mpboxes.pdf](http://ctan.org/graphics/metapost/base/manual/mpboxes.pdf).